

Junckers BASEFILL



Tmelicí základ

Junckers BASEFILL - tmelicí základ pro přípravu tmelu na rozpouštědlové bázi sloužící k vyrovnání nerovnosti, spár a menších poškození dřevěných podlah. Používá se k tmelení masivních dřevěných parket instalovaných plošným lepením. Nedoporučuje se použití na parkety pokládané plovoucím způsobem.

Pokyny pro použití:

Junckers Basefill se smíchá s co možná nejjemnějším brusným prachem z posledního broušení v pastovitou hmotu. Vzniklá hmota se nanáší ocelovou stěrkou na celou plochu podlahy. Čím je hmota jemnější, tím lépe se zpracovává a lépe drží ve spárách. Po zaschnutí se celá plocha opět přebrousí jemným zrnem.

U větších spár nebo poškození doporučujeme po zaschnutí nanést druhou vrstvu. Po zaschnutí se povrch opět přebrousí jemným zrnem. Veškerý tmel nacházející se na ploše musí být beze zbytku vybroušen.

K finální povrchové úpravě je možné použít laky a vytvrzovací oleje ze sortimentu Junckers.

Technické údaje:

Barva:	Bezbarvý, výsledný odstín pasty je závislý na použitém brusném prachu
Pojivo:	Nitrolak
Rozpouštědlo:	Aceton
Vydatnost:	Cca. 10 m ² /1 ltr., závislá na počtu a velikosti spár a poškození
Doba schnutí:	Při +20°C a relativní vlhkosti do 65% a dle velikosti spár cca 20-90 min. Nízké teploty dobu schnutí prodlužují, vyšší zkracují.
Pracovní podmínky:	Během pracovního cyklu a doby schnutí je nutné zajistit dostatečné větrání.
Způsob nanášení:	Nerezová ocelová stěrka
Teplota povrchu:	+10°C
Ředění:	Nedoporučuje se
Čištění náradí:	Junckers Thinner 007
Balení:	12 ltr.
Skladovatelnost:	min. 24 měsíců
Skladování:	V uzavřených originálních obalech v chladu a suchu po několik let.
Likvidace:	Tekuté zbytky a nevytvrzená hmota jsou nebezpečný odpad. Nevylévat do kanalizace. Nelikvidovat s domácím odpadem. Zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní upozornění:

Tento výrobek obsahuje rozpouštědla, jejichž intenzivním vypařováním při zpracování hrozí nebezpečí vznícení. Páry rozpouštědel mohou se vzduchem vytvořit výbušnou směs.

Při zpracování a během schnutí prostor dostatečně větrejte. V místě aplikace a také v okolních místnostech je zakázáno kouřit, svařovat, používat otevřený oheň a topit v kamnech. Elektrická zařízení jako topné spirály, topné desky, akumulární kamna apod. včas vypnout, aby do začátku prací


vychladly. Vyvarujte se vzniku jiskření u elektrického nářadí. Nepoužívané nádoby dobře uzavřete. Zbytky nevylévejte do kanalizace a uchovávejte mimo dosah dětí. Před působením rozpouštědlových par chraňte rostliny a akvária jejich odstraněním z místnosti.

Dle TRGS 617 upozorňujeme na to, že ve smyslu zákona o bezpečnosti práce proběhly zkoušky na alternativním řešení uvedeného rozpouštědlového přípravku. Všeobecně se v současné době používají téměř pro všechny povrchy alternativní produkty na vodní bázi. V případě nejasností bude situace vysvětlena na základě telefonického hovoru přímo s dodavatelem.

V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek označován následovně:

Označení nebezpečí:

F - vysoce hořlavý!
Xi – Dráždivý!



Obsahuje Aceton

R – věty:

- 10 - Hořlavý
- 11 - Vysoce hořlavý
- 36 - Dráždí oči
- 66 - Opakovaný kontakt s kůží vede k jejímu popraskání a vysušení
- 67 - Výpary mohou způsobit malátnost nebo bezvědomí

S – věty:

- 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí
- 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
- 24 - zamezte styku s kůží
- 25 - zamezte styku s očima
- 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- 33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
- 36 - Používejte vhodný ochranný oděv
- 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice
- 38 - V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
- 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
- 51 - Používejte pouze v dobře větráných prostorách
- 60 - Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších vědeckých poznatků a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat výrobce. Při doporučeních dalších výrobků Junckers je nutno brát v potaz i jejich technické informace a návody. Naše záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky a stále se rozvíjející technické poradenství. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.