



Profesionální povrchová úprava  
dřevěných podlah



## JUNCKERS a Vy - nikdo to nezvládne lépe

Nikdo neví více o dřevěných podlahách a jejich povrchové úpravě než JUNCKERS. Proto si při použití přípravků k ošetření dřevěných podlah z produkce Junckers Industrier A/S, největšího evropského výrobce masivních dřevěných podlah, můžete být jistí nejlepším možným výsledkem! Po více než 50 letech zkušeností při výrobě laků a vytvrzovacích olejů můžeme dnes nabídnout našim zákazníkům kompletní řadu přípravků k povrchové úpravě a údržbě dřevěných podlah. Dokážeme splnit Vaše vysoké nároky na povrchovou úpravu – kdykoliv, kdekoliv. Naše vývojové oddělení neustále testuje nové výrobky - další důvod proč popularita našich výrobků nikdy nepoklesne!

### Divize JUNCKERS Floor Finishes Váš profesionální partner

Naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti povrchové úpravy dřevěných parket jsme nyní soustředili do speciální organizační jednotky nazvané FFD – Floor Finishes Division. Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům nejlepší možný servis a být jejich profesionálním partnerem. Pro dosažení tohoto cíle stále vyvíjíme naše produkty a nasloucháme přáním a požadavkům zákazníků.

### Osobité výhody

JUNCKERS musí být snadno použitelný! Proto jsme přizpůsobili náš sortiment tak, abyste mohli nalézt produkt splňující ta nejpřísnější nařízení o životním prostředí, vyhovující místním klimatickým podmínkám nebo tradičním metodám používání. Kdykoliv Vám můžeme poskytnout technické a bezpečnostní listy – tak abyste se při manipulaci s našimi výrobky cítili zcela bezpečně!



### Rady a návody

JUNCKERS není nikdy pouze telefonický hovor! Vždy jsem tady pro Vás, připraveni poradit a vybrat ten správný výrobek, metodu nanášení a doporučení pro údržbu. Vždy zodpovíme všechny Vaše otázky precizním a profesionálním způsobem.

### Osobní servis

Uvítáme všechny Vaše poznatky a zkušenosti s výrobky JUNCKERS a osobním přístupem vyřešíme všechna Vaše přání a požadavky. Naším cílem je uspokojit všechny Vaše potřeby a být Vaším kvalitním profesionálním partnerem. Velice rádi k Vám přijedeme vyslechnout Vaše požadavky a nabídnout to nejlepší řešení. Zavolejte nám ještě dnes a dojednejte si schůzku!











<p>Naše 1 a 2 složkové speciální laky, jako Isolak a Sport HP, jsou zvláště vhodné do prostor s velmi vysokým zatížením – jako jsou komerční a sportovní podlahy – a jsou vyvinuty pro profesionální použití. Některá z klíčových slov jsou: vysoká odolnost opotřebení, atraktivní vzhled a jednoduchá aplikace.</p>	 <p><b>Basefill</b></p>
<p><b>Typ:</b></p>	<p>Tmelící základ na bázi nitro</p>
<p><b>Mísení:</b></p>	<p>Dle velikostí spár</p>
<p><b>Stupeň lesku:</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Vydatnost:</b></p>	<p>Cca 10 m<sup>2</sup>/litr (dle stavu podkladu)</p>
<p><b>Doba schnutí při 20°C a 60% RH:</b></p>	<p>Cca 20 -90 minut</p>
<p><b>Maximální vytvrzení:</b></p>	<p>90 minut</p>
<p><b>Počet nátěrů:</b></p>	<p>Dle stavu povrchu</p>
<p><b>Životnost směsi/ skladovatelnost v uzavřeném stavu:</b></p>	<p>Minimálně 24 měsíců</p>
<p><b>Balení:</b></p>	<p>12 litrů</p>
<p><b>Pracovní nářadí:</b></p>	

# Rozpouštědlové laky JUNCKERS

				
<b>Isolak 2k</b>	<b>Iso Line 2k</b>	<b>Professional 2k</b>	<b>Pro Tech (Olielak)</b>	<b>Pro Seal (Grundlak)</b>
2 složkový PU lak pro sportovní a vysoce zatížené komerční podlahy	2 složková PU barva ke značení sportovních ploch	2 složkový kyselinotvrdnoucí lak pro domácí a komerční použití	1 složkový olejový lak pro domácí a komerční použití	1 složkový olejový základní lak
2 díly laku / 1 díl tužidla	2 díly barvy / 1 díl tužidla	25 dílů laku / 1 díl tužidla	-	-
50 - pololesk	Standardní odstíny: bílá, žlutá, červená modrá, zelená a černá	20 – mat 40 – pololesk 80 – lesk	20 – mat 50 – pololesk 80 – lesk	Základní lak
Cca 10 m <sup>2</sup> /litr	Cca 6-8 m <sup>2</sup> /litr (cca 120 m čar širokých 50 mm)	Cca 10 m <sup>2</sup> /litr	Cca 10 m <sup>2</sup> /litr	Cca 10 m <sup>2</sup> /litr
Cca 4 hodiny	Cca 3 hodiny	Cca 1,5-2 hodiny	Cca 6 hodin	Cca 6 hodin
72 hodin	72 hodin	72 hodin	120 hodin	120 hodin
2-3	1-2	2-3	2-3	1-2
Cca 4 hodiny při 20°C po smíchání/ Minimálně 12 měsíců	Cca 4 hodiny při 20°C po smíchání/ Minimálně 12 měsíců	Cca 24 hodin při 20°C po smíchání/ Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců
1+0,5; 5+2,5 a 20+10 litrů	1+0,5 litrů	1+0,04; 5+0,2 a 10+0,4 litrů	0,75; 2,5; 5 a 10 litrů	2,5; 5 a 10 litrů
				









# Vodou ředitelné laky JUNCKERS

<p>Naše vodou ředitelné laky zajistí, že povrchová úprava podlahy bude splňovat Vaše požadavky. Náš sortiment zahrnuje laky pro různé účely, od vysoce zatížených podlah v komerčních prostorách, úřadech a sportovních halách až po domácí prostředí. Několik typů je dostupných v různých stupních lesků (od ultramatného až po vysoce lesklý). Práce s vodou ředitelnými laky je velmi příjemná a šetrná k životnímu prostředí.</p>				
	<b>Interiorlak</b>	<b>Prefill</b>	<b>Prelak</b>	<b>Prelak Spatula</b>
<b>Typ:</b>	Akrylátový interiérový lak	Akrylátová tmelící báze	Akrylátový základní lak	Akrylátový základní lak
<b>Mísení:</b>	-	-	-	-
<b>Stupeň lesku:</b>	10 – ultramat bezbarvý 10 – ultramat bílý	Tmelící báze	Základní lak	Základní stěrkový lak
<b>Vydatnost:</b>	Cca 10-12 m <sup>2</sup> /litr	Cca 10 m <sup>2</sup> /litr	Cca 8 m <sup>2</sup> /litr	Cca 30-50 m <sup>2</sup> /litr
<b>Doba schnutí při 20°C a 60% RH:</b>	Cca 60 minut	Cca 1 hodina	Cca 1-2 hodiny	Cca 1 hodina
<b>Maximální vytvrzení:</b>	90 minut	72 hodin	72 hodin	72 hodin
<b>Počet nátěrů:</b>	2-3	1-2	1-2	2
<b>Životnost směsi/ skladovatelnost v uzavřeném stavu:</b>	Minimálně 24 měsíců	Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců
<b>Balení:</b>	0,75 a 2,5 litrů	5 litrů	5 litrů	5 litrů
<b>Pracovní náradí:</b>				



				
<b>Pro Finish</b>	<b>Strong</b>	<b>Commercial HP</b>	<b>Sport HP</b>	<b>Strong Line</b>
1 složkový PU/akrylátový lak pro domácí použití	1 složkový PU/Co-polymerový lak pro domácí a komerční použití	2 složkový PU lak pro vysoce zatížené komerční plochy	2 složkový PU lak pro vysoce zatížené sportovní plochy	1 složková PU/Akrylátová barva
-	-	10 dílů laku / 1 díl tužidla	10 dílů laku / 1 díl tužidla	-
20 – mat 50 – pololesk 70 – lesk	20 – mat 50 – pololesk 80 – lesk	10 - ultramat	50 - pololesk	Standardní odstíny: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená a černá
Cca 10 m <sup>2</sup> /litr	Cca 10 m <sup>2</sup> /litr	Cca 10-12 m <sup>2</sup> /litr	Cca 10-12 m <sup>2</sup> /litr	Cca 6-8 m <sup>2</sup> /litr
Cca 3 hodiny	Cca 4 hodiny	Cca 2-3 hodiny	Cca 2-3 hodiny	Cca 4 hodiny
72 hodin	72 hodin	72 hodin	72 hodin	72 hodin
2-3	2-3	2-3	2-3	1-2
Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců	Cca 2 hodiny při 20°C/ Minimálně 12 měsíců	Cca 2 hodiny při 20°C/ Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců
0,75; 2,5 a 5 litrů	2,5 a 5 litrů	5+0,5 litrů	5+0,5 a 10+1 litr	2,5 litrů
				

# Rustikální oleje JUNCKERS

<p>Rustikální oleje JUNCKERS poskytují dřevu velice teplý a hluboký nádech a zároveň zvýrazní jeho přirozenou kresbu. Díky snadnému zpracování a výslednému vzhledu jsou vytvrzovací oleje velmi oblíbené. Naše oleje konzervují ošetřené dřevo a usnadňují jeho následnou údržbu.</p>				
	<p><b>Rustic Oil / Rustic Oil Colour</b></p>	<p><b>Rustic Solid 100</b></p>	<p><b>Rustic Top Oil</b></p>	<p><b>Bioline Oil / Bioline Wax</b></p>
<p><b>Typ:</b></p>	<p>Vytvrzovací urethanový olej k impregnaci a ošetření dřeva</p>	<p>Vytvrzovací alkydový olej k impregnaci a ošetření dřeva</p>	<p>Vodou ředitelná alkydová emulze pro údržbu povrchů ošetřených vytvrzovacími oleji</p>	<p>100% přírodní vytvrzovací olej / palmový vosk</p>
<p><b>Mísení:</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>Stupeň lesku:</b></p>	<p>Hluboký, teplý odstín / K dispozici i tónovaný bílý, černý, mahagon, ořech, třešeň a antracitové šedá</p>	<p>Hluboký, teplý odstín</p>	<p>Teplý odstín, cca 20 (mat)</p>	<p>Hluboký, teplý odstín</p>
<p><b>Vydatnost:</b></p>	<p>Oleji ošetřené povrchy: Cca 20-50 m<sup>2</sup>/litr Neošetřené povrchy: 5-10 m<sup>2</sup>/litr</p>	<p>Absorbující povrchy: Cca 7-5 m<sup>2</sup>/litr Méně absorbující povrchy: 15 m<sup>2</sup>/litr</p>	<p>Cca 60-80 m<sup>2</sup>/litr</p>	<p>Cca 5-10 m<sup>2</sup>/litr / Cca 70-100 m<sup>2</sup>/litr</p>
<p><b>Doba schnutí při 20°C a 60% RH:</b></p>	<p>Cca 16 hodin</p>	<p>Cca 16 hodin</p>	<p>Cca 30-60 minut</p>	<p>Cca 16 - 24 hodin</p>
<p><b>Maximální vytvrzení:</b></p>	<p>72 hodin</p>	<p>72 hodin</p>	<p>24 hodin</p>	<p>72 hodin</p>
<p><b>Počet nátěrů:</b></p>	<p>2-3</p>	<p>1-2</p>	<p>2</p>	<p>1 / 1-2</p>
<p><b>Životnost směsi/ skladovatelnost v uzavřeném stavu:</b></p>	<p>Minimálně 12 měsíců</p>	<p>Minimálně 12 měsíců</p>	<p>Minimálně 12 měsíců</p>	<p>Minimálně 12 měsíců</p>
<p><b>Balení:</b></p>	<p>0,75; 2,5 a 5 litrů / 0,75 a 2,5 litrů</p>	<p>0,75; 2,5 a 5 litrů</p>	<p>0,5 a 2,5 litrů</p>	<p>2,5 litrů / 0,75 a 2,5 litrů</p>
<p><b>Pracovní náradí:</b></p>				



## Péče a údržba dřevěných podlah JUNCKERS

				
<b>Sylva Cleaner</b>	<b>Sylva Polish/ Sylva Sport Polish</b>	<b>Sylva Strip</b>	<b>Sylva Neutralizer</b>	<b>Sylva Dissolver</b>
Tekutý mýdlový koncentrát	Udržovací poliš / Udržovací poliš sportovních podlah	Odstraňovač polišů	Přípravek k odstranění zbytků Sylva Cleaner před lakováním nebo olejováním podlahy	Odstraňovač skvrn sportovní obuvi
0,5-2 dl na 10 litrů	Neředěný nebo 1-2 dl na 10 litrů vody / 500 ml na 10 litrů vody	75 ml na 10 litrů (pravidelné čištění) 250 ml na 10 litrů	2 dl na 10 litrů	Neředěný nebo 1:20
pH – koncentrát cca 8,5 pH – namíchaná směs cca 6-8	pH – koncentrát cca 8,6 pH – namíchaná směs cca 8,3	pH – koncentrát cca 9,1 pH – namíchaná směs cca 8,5	pH – koncentrát cca 1,8 pH – namíchaná směs cca 3,2	pH – koncentrát cca 11,3; pH – namíchaná směs cca 6-8
-	Koncentrát cca 30-40 m <sup>2</sup> /litr. Ředěný cca 80-100 m <sup>2</sup> /litr.	-	-	Koncentrát pouze lokálně. Ředěný cca 80-100 m <sup>2</sup> /litr.
Cca 5 minut	Cca 20-30 minut	Cca 5 minut	Cca 5 minut	-
-	-	-	-	-
-	1 / 1	-	-	-
Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců	Minimálně 12 měsíců	10-30 minut nasáknutí účinnost cca 3 minuty
1 a 5 litrů	1 litr a 5 ltr. / 5 ltr.	1 litr	1 litr	2,5 a 10 litrů
				



## Junckers Industrier A natural feeling

Společnost Junckers Industrier A/S je největším evropským výrobcem dřevěných podlah s více než 70-ti letými zkušenostmi a znalostmi v oboru zpracování dřeva. Dříve než jsou výrobky uvedeny na trh, prochází celou řadou náročných testů kvality a odolnosti.

Společnost Junckers vyrobila a dodala již více než 100 mil. m<sup>2</sup> masivních dřevěných podlah do privátních objektů, obchodů, restaurací, hotelů, kanceláří a sportovních hal na celém světě.

Pomocí jedinečného systému Junckers Clip Systém je možné pokládat podlahu přímo na připravený podklad v rekordně krátkém čase. Tento způsob pokládky vytváří velice příjemný pochůzný komfort s akusticky pohlcovacím efektem.

Podlahy Junckers odolávají také velkým teplotním rozdílům a představují tak nejlepší možné řešení pro prostory s podlahovým vytápěním.

Naši spolupracovníci v zákaznickém centru se těší na Vaše dotazy, které budou vždy zodpovězeny a bude Vám nabídnuto to nejlepší řešení. Vyžádejte si katalog dřevěných podlah Junckers již dnes!

Další technické informace a dokumentaci obdržíte na adrese distributora nebo na stránkách [www.junckers.cz](http://www.junckers.cz), případně [www.junckers.com](http://www.junckers.com).

Distributor



  
**JUNCKERS**