

Junckers PROFESSIONAL 2k



2k kyselinotvrdnoucí lak

Rychleschnoucí kyselinotvrdnoucí dvousložkový lak, k profesionálnímu použití. Junckers PROFESSIONAL 2k poskytuje velmi odolný nátěr. V porovnání s podobnými výrobky obsahuje rozpouštědla se slabším zápachem a rozpouštěcí schopností. Ideální je k použití na silně zatížené podlahy v komerčních prostorách z tvrdých dřevin.

Technické údaje

Typ:	2k lak s obsahem kyseliny. Lak i tužidlo jsou dodávány samostatně ve dvou baleních, před použitím se tyto dvě složky smíchají dohromady.
Balení:	1+0,04 litru; 5+0,2 litru a 10+0,4 litru
Barva:	Bezbarvý
Stupeň lesku:	Cca 55 (pololesk) Cca 80 (lesk)
Metoda:	DIN 67 530, 60°
Poměr natužení:	Důkladně lak protřepejte. Za stálého míchání přilijte tvrdidlo v poměru 25 dílů laku Junckers PROFESSIONAL 2k a 1 díl tvrdícího přípravku Junckers PROFESSIONAL Hardener 925. Důkladně promíchejte.
Životnost směsi:	24 hodiny při +20° C
Vydatnost:	Cca 10 m ² /1 ltr
Způsob nanášení:	Štětec, mohérový váleček, aplikátor
Minimální teplota:	+5° C
Poměr ředění:	Lakové i tvrdící přípravky Junckers PROFESSIONAL 2k a Junckers PROFESSIONAL Hardener 925 se již nemusí ředit. Pokud si přejete řídkší konzistenci, použijte pro jeho naředění ředidlo THINNER 006 – maximálně 10%.
Doba schnutí:	Broušení: 1 hodina Přelakování: 1½ hodiny Nízká zátěž: 24 hodin Maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Čištění:	Použijte ředidlo Junckers THINNER 006.
Skladování:	Vydrží i několik let v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20° C.

Doporučené množství nátěrů

Povrchy vystavené vysoké zátěži 2-3 vrstvy a povrchy vystavené nízké zátěži 2 vrstvy (při vydatnosti 10 m²/ 1 litr). Nedoporučuje se používat na prostory určené pro sport.

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Důkladně povrch vysajte.

Dobře protřepejte lak a důkladně ho promíchejte s tvrdidlem. Naneste vrstvu namíchané směsi Junckers PROFESSIONAL 2k a nechejte zaschnout. Povrch přebrouste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Podlahu vysajte od přebytečného prachu po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte další vrstvu namíchané směsi Junckers PROFESSIONAL 2k.

Průmyslově lakované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120-180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené, nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležité upozornění:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N – 08 01 11; zbytky tuhé barvy N – 08 01 11; obal N – 15 01 10. Likvidovat s ostatním plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o chemických odpadech.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je lak Junckers PROFESSIONAL 2k klasifikován jako **F - vysoce hořlavý!** Obsahuje organická rozpouštědla; R-věty: 11 - Vysoce hořlavý; S-věty: 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapalení - Zákaz kouření; 47 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách; 3 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek Junckers PROFESSIONAL Hardener 925 označován jako **F - vysoce hořlavý!** a **Xi - dráždivý!** Obsahuje organická rozpouštědla, p-toluensulfonovou kyselinu. R-věty: 11 - Vysoce hořlavý; 36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-věty: 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapalení - Zákaz kouření; 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima; 27 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; 33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.