

Junckers RUSTIC TOP OIL



Udržovací olej

Junckers RUSTIC TOP OIL je určený k oživení vzhledu a pravidelné údržbě olejem impregnovaných dřevěných podlah a k malým opravám případných mírných poškození po instalaci.

Junckers TOP OIL není vhodný k údržbě opotřebovaných a zašedlých podlah. Opotřebované podlahy nejprve ošetřte prostředky Junckers RUSTIC OIL nebo RUSTIC SOLID 100 a následně použijeme RUSTIC TOP OIL.

Technické údaje

Typ:	Alkydový olej na vodní bázi
Balení:	0,5 ltr a 2,5 ltr
Barva:	Dřevo získá hluboký teplý jas, po zaschnutí hedvábně matný.
Stupeň lesku:	Závisí na závěrečném nátěru. Čím je nátěr silnější, tím nižší je stupeň lesku.
Vydatnost:	Cca 60–80 m ² /1 ltr
Způsob nanášení:	Bavlněný hadr, kartáč, čisticí stroj
Teplota:	Min. +10 °C
Poměr ředění:	Dodává se k přímému upotřebení. Přípravek není vhodné ředit.
Doba schnutí:	Povrch je na dotek suchý po cca 30-60 min. při pokojové teplotě. Povrch může být plně využíván cca po 24 hodinách.
Čištění:	Vodou a mýdlem
Skladování:	Vydrží i několik let, pokud je v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. Nevystavujte teplotám pod bod mrazu a nad +40° C.

Doporučené množství nátěrů

Aplikujte 1 vrstvu udržovacího oleje Junckers RUSTIC TOP OIL při vydatnosti cca 60-80 m²/1 ltr a ponechte zaschnout. Po cca 30-60 min. aplikujte novou vrstvu, opět při vydatnosti cca 60-80 m²/1 ltr. Poté povrch ponechte zaschnout a vyleštěte bavlněným hadrem.

Četnost ošetření závisí na stupni používání a zátěži podlahy. Obecně platí, že čím vyšší zátěž, tím častější údržba podlahy udržovacími oleji Junckers.

Pokyny pro použití

Ošetřovaný povrch olejem impregnovaných dřevěných podlah musí být dokonale čistý, suchý a zbaven prachu, mastnoty a zbytků mýdel. Nerovnosti povrchu a nečistoty odstraňte lehkým obroušením ve směru let dřeva jemným smirkem o zrnitosti 150–240 nebo jednokotoučovou bruskou s brusnou mřížkou zrnitosti 120. Brusný prach vysajte.

Ujistěte se, že povrch dřeva byl ošetřen některým z impregnačních olejů Junckers, pokud ne, tak musí být povrch nejprve obroušen a ošetřen oleji JUNCKERS RUSTIC OIL nebo JUNCKERS RUSTIC SOLID 100.

Při aplikaci na menší plochy, jako např. klížené pracovní desky, naneste malé množství oleje na suchý bavlněný hadřík a rozetřete jej v rovnoměrné a tenké vrstvě po povrchu.

Při aplikaci na větší plochy naneste olej na froté potah nebo ručník a pomocí kartáčovacího stroje, na který je tkanina upevněna, vetřete olej rovnoměrně do povrchu. Přitom dbejte na to, aby se vám jednotlivé plochy příliš nekrýly.

JUNCKERS RUSTIC TOP OIL se rychle vstřebává do dřeva, není tedy potřeba zdlouhavého vtírání na jednom místě ani není nutné olej v polo zaschlém stavu příliš leštit. Takto ošetřená podlaha je po cca 30 – 60 min. při pokojové teplotě 20°C pochůzná.

Pokud jsou po zaschnutí viditelné rozdílné stupně lesku lze je sjednotit pomocí talířové brusky s bílým až zeleným Padem. Podle požadavku stupně lesku (hedvábný mat popř. hedvábný lesk) použijte lešticí, popř. červený nebo zelený Pad.

Důležité upozornění:

Nově olejem Junckers RUSTIC TOP OIL impregnované plochy se nedoporučuje po dobu 3 dnů mýt vodou.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu - 08 01 12. Likvidovat s ostatním plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o chemických odpadech.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobců.